

Güvenlik Bilgi Formu (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.) - KISIM I

Ürün Adı: 60003728

ELASTOSIL® E43
TRANSPARENTKaçınıcı düzenleme olduğu: 4.5 (TR)
Hazırlama tarihi: 11.09.2003Yeni düzenleme tarihi: 27.03.2019
Baskı tarihi: 30.08.2019

Bölüm 1. Maddenin/Karışımın Ve Şirketin/Dağıtıcının Kimliği

1.1 Madde/Karışım kimliği

Ticari ismi: ELASTOSIL® E43
TRANSPARENT

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Maddenin/Karışımın kullanımı:
Endüstriyel.
Yapıştırma/Yalıtım Maddesi .

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Üretici/satıcı:	Wacker Chemie AG
Cadde/Posta kutusu:	Hanns-Seidel-Platz 4
Nat.-İşareti/Kod/Şehir:	D 81737 München
Telefon:	+49 89 6279-0
Faks:	+49 89 6279-1770
Güvenlik bilgi formu ile ilgili danışma:	Telefon +49 8677 83-4888 Telefaks +49 8677 886-9722 Elektronik posta: WLCP-MSDS@wacker.com

1.4 Acil durum telefon numarası

Acil durum bilgisi: +90 212 375 5231
Ulusal Zehir Danışma Merkezi UZEM 114

Bölüm 2. Zararlılık Tanımlanması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması

Tehlikeli madde veya karışım değildir.

2.2 Etiket unsurları

GHS tehlike işaretine gerek yoktur.

Özel işaretleme kuralları:

Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

2.3 Diğer zararlar

Bu ürün bölüm 12.5'teki değerlendirme için ilgili maddeler içerir.

Bölüm 3. Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

3.1 Maddeler

uygulanamaz

3.2 Karışımlar

3.2.1 Kimyasal Karakteristikleri

polidimetilsiloksan + dolgu maddesi + katkı maddeleri + asetoksisilan ıslatıcı

Güvenlik Bilgi Formu (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.) - KISIM I

Ürün Adı: 60003728

ELASTOSIL® E43
TRANSPARENTKaçınıcı düzenleme olduđu: 4.5 (TR)
Hazırlama tarihi: 11.09.2003Yeni düzenleme tarihi: 27.03.2019
Baskı tarihi: 30.08.2019

3.2.2 Zararlı Katkı maddeleri

Tür	CAS No.	EC-No. REACH no.	Madde	İçeriğı %	Sınıflandırma (28848/2013/SEA)*	Not
INHA	4253-34-3	224-221-9 01-2119962266-32	Triasetoksimetilsilan	<5	Cilt Aşnd. 1C; H314 Akut Tok. 4 oral; H302 Göz Hsr. 1; H318 EUH014	[1]

Tipi: INHA: içeriğı, VERU: saf değil

[1] = İnsan sağlığı veya çevre için tehlikeli madde; [2] = İşyerinde maruz kalma sınırlı madde.; [3] = PBT maddesi; [4] = vPvB maddesi

*Sınıflandırma kodları 16. bölümde açıklanmıştır.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel uyarılar:

Kaza halinde veya kendinizi kötü hissettiğinizde, doktora danışınız (mümkünse etiket gösteriniz).

Göz teması sonrası:

Derhal bol su ile yıkayınız. İritasyonun devam etmesi halinde doktora danışınız.

Cilt teması sonrası:

Ürünü bez veya kağıtla silerek çıkarın. Bol su veya su ve sabun ile yıkayınız. Ciltte gözle görülür değişim meydana gelmesi durumunda veya şikayet durumunda bir doktora başvurunuz (mümkünse Etiket veya Güvenlik VerileriBelgesi gösterilmelidir).

Soluma sonrası:

Ürün, normal şartlar altında solunamaz.

Yutma sonrası:

Küçük porsiyonlar halinde bol su içirin. Kusturmayınız.

4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Tüm ilgili bilgiler, bu bölümün diğer kısımlarında yer almaktadır.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereğı için ilk işaretler

Bölüm 11'deki daha ayrıntılı toksikoloji bilgilerine bakılmalıdır.

Bölüm 5. Yangınla Mücadele Önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler

Uygun söndürme maddeleri:

alkole dayanıklı köpük , Karbondioksit , Su buharı , yağmurlama sistemi , Kum , Söndürme tozu .

Güvenlik nedenlerinden ötürü uygun olmayan söndürme maddeleri:

su jeti .

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın halinde tehlikeli yanıcı gaz veya buharların oluşması mümkündür. Yanıcı ürünlere maruz kalmak sağlığınız için tehlikeli olabilir! Tehlikeli yangın ürünleri: Zehirli ve çok zehirli dumanlar .

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın ile mücadelede özel koruyucu kıyafet:

çevre havasından bağımsız solunum koruyucu cihaz kullanınız. Korunmayan kişileri uzak tutunuz.

Güvenlik Bilgi Formu (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.) - KISIM I

Ürün Adı: 60003728

ELASTOSIL® E43
TRANSPARENTKaçınıcı düzenleme olduğu: 4.5 (TR)
Hazırlama tarihi: 11.09.2003Yeni düzenleme tarihi: 27.03.2019
Baskı tarihi: 30.08.2019

Bölüm 6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Önlemler

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Alan güvence altına alınmalıdır (Bölge kapatılmalıdır). Kişisel koruyucu donanım kullanınız (bkz. Bölüm 8). Korunmayan kişileri uzak tutunuz. Gözler ve cilt ile temastan kaçınınız. Gazları/buharları/aerosollerini teneffüs etmeyiniz. Malzeme açığa çıkması durumunda, kayma tehlikesi uyarısında bulunulmalıdır. Dökülmüş malzemeye basmayınız.

6.2 Çevresel önlemler

Sulara, atık sulara ve zemine bulaşmasına engel olunuz. Tehlike yaratmıyorsa, sızıntı yerini kapayınız. Kontamine su/söndürme suyunu alıkoyunuz. Kurallara uygun olarak işaretlenmiş kapların içinde dispoze ediniz. Nehirlere, kanalizasyona veya yer altına sızması halinde, yetkili kurumlara haber veriniz.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Yapışmasını önlemek amacıyla malzemeyi mekanik şekilde kaldırmak için yüzeyine kum veya kil serpiştiriniz. Dökülen maddeyi süpürünüz veya kazıyınız ve kimyasal artıklar için sağlanan özel konteynirlara aktarınız. Artan kaygan tabakayı deterjan/sabunlu su veya biyolojik olarak ayrılabilir başka bir temizleyici ile silin. Kolay tutulabilir özelliğini arttırmak için üzerine kum veya diğer bir durgun, taneli malzeme uygulayınız.

Ek uyarılar:

Buharları ortamdaki boşaltın. Ateş kaynaklarını uzaklaştırınız. Patlamadan korunma uygulamalarını göz önünde bulundurunuz. Bölüm 7'de belirtilen bilgilere riayet ediniz.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Diğer bölümlerdeki ilgili bilgiler dikkate alınmalıdır. Bu özellikle kişisel koruma ekipmanları (bölüm 8) ve bertaraf etme bilgileri (bölüm 13) hakkında verilen bilgiler için geçerlidir.

Bölüm 7. Elleçleme Ve Depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Güvenli kullanıma ilişkin uyarılar:

Odanın ve işyerinin iyi bir şekilde havalandırıldığından emin olunuz. Kaynağında emilim sağlanmalıdır. Bölüm 10 uyarınca uyumsuz maddelerden uzak tutunuz. Bölüm 8'deki bilgilere dikkat ediniz.

Yangın ve patlama tehlikesine ilişkin uyarılar:

ürün asetik asit açığa çıkarabilir. Buharlar, hava ile birlikte kapalı hacimlerde ateş kaynaklarının varlığı altında patlamaya yol açabilecek karışımlar oluşturabilirler. Ateş kaynaklarından uzak tutunuz ve sigara içmeyiniz. Elektrostatik yüklenmeye karşı önlem alınız. Tehlike altındaki kapları su ile soğutunuz.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depo ve kaplar için gerekli koşullar:

Yerel makamların kurallarına riayet ediniz.

Ortak depolama uyarıları:

Yerel makamların kurallarına riayet ediniz.

Depolama koşullarına ilişkin ek bilgiler:

Kuru ve serin muhafaza ediniz. Neme karşı koruyunuz. Kapları iyi havalandırılmış yerlerde muhafaza ediniz.

Depolama ve taşımada asgari ısı: 0 °C

7.3 Belirli son kullanım(lar)

Veri yok.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

Güvenlik Bilgi Formu (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.) - KISIM I

Ürün Adı: 60003728

ELASTOSIL® E43
TRANSPARENTKaçınıcı düzenleme olduđu: 4.5 (TR)
Hazırlama tarihi: 11.09.2003Yeni düzenleme tarihi: 27.03.2019
Baskı tarihi: 30.08.2019**8.1 Kontrol parametreleri**

-

8.2 Maruz kalma kontrolleri**8.2.1 İş yerinde maruz kalmanın sınırlandırılması ve denetimi****Genel koruyucu ve temizlik önlemleri:**

Kimyasal maddelerle uğraşırken genel temizlik önlemlerini alınız. Gazları/buharları/aerosollerini teneffüs etmeyiniz. Yeterli havalandırma ile kullanın. Gözler ve ciltle temastan kaçınınız. Önlem olarak cildin korunması önerilmektedir. Kontamine, madde bulaşmış kıyafetleri derhal çıkartınız. Çalışma alanlarını düzenli olarak temizleyin. Duş ve göz duşları bulundurunuz. çalışma sırasında yemek yemeyiniz, içecek ve sigara içmeyiniz.

Kişisel koruyucu donanım:**Solunumun korunması**

Mesleki etkilene sınıırı üzerindeki solunum yoluyla maruz kalma engellenemiyorsa, yeterli solunum koruma ekipmanı kullanılmalıdır. Uygun solunum aygıtı: EN 136 gibi onaylanmış standartlara uygun tam yüz maskeli respiratör.

Tavsiye edilen Filtre tipi: EN 14387 gibi onaylanmış standartlara uygun gaz filtresi tip ABEK (belirli inorganik, organik ve asidik gazlar ve buharlar; amonyak/amineler)

Respiratörlerin kullanım süresi sınırlarına ve ekipman üreticisinin talimatlarına uyulmalıdır.

Göz koruması

Koruyucu gözlük .

El koruması

Malzemeyi elleçlerken her zaman eldiven kullanılmalıdır.

Tavsiye edilen eldiven türleri: Butil kauçuk'tan koruyucu eldivenler

Malzemenin kalınlığı: > 0,3 mm

Geçirgenlik süresi: > 480 min

Tavsiye edilen eldiven türleri: Nitril kauçuktan üretilmiş koruyucu eldivenler

Malzemenin kalınlığı: > 0,1 mm

Geçirgenlik süresi: 60 - 120 min

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız. Günlük kullanımda kimyasal maddelere dirençli koruyucu eldivenin dayanıklılığının, çok sayıda dış etken nedeniyle (örneğin sıcaklık) ölçülen yırtılma süresinden çok daha kısa olabileceğini unutmayın.

Vücut koruması

Koruyucu kıyafet .

8.2.2 çevrenin maruz kalmasının sınırlandırılması ve denetimi

Sulara, atık sulara ve zemine bulaşmasına engel olunuz.

8.3 Teknik tesislerin tasarlanmasına ilişkin ek bilgiler

Bölüm 7.'deki bilgilere dikkat ediniz. Ulusal yönetmeliklere riayet ediniz.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgiler****Özellik:****Değer:****Yöntem:****Görünüm**

Şekil: Pat

Renk: şeffaf

Sayfa: 4/10

Güvenlik Bilgi Formu (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.) - KISIM I

Ürün Adı: 60003728

ELASTOSIL® E43
TRANSPARENTKaçınıcı düzenleme olduğu: 4.5 (TR)
Hazırlama tarihi: 11.09.2003Yeni düzenleme tarihi: 27.03.2019
Baskı tarihi: 30.08.2019**Koku**

Koku: yakıcı

Koku eşiği

Koku eşiği: veriler mevcut değil

pH-Değeri

pH-Değeri: ilgisiz

Erime noktası

Erime Noktası: ilgisiz

Kaynama noktası

Kaynama noktası: ilgisiz

Alev noktası

Alev noktası: ilgisiz

Buharlaştırma hızı

Buharlaştırma hızı: veriler mevcut değil

Üst/alt tutuşabilirlik ve patlama sınırları

Alt patlama sınırı: ilgisiz

Üst patlama sınırı: ilgisiz

Buhar basıncı

Buhar basıncı: ilgisiz

Çözünürlük

Suda çözünürlük: pratik olarak çözünmez

Buhar yoğunluğu

İlgili gaz/buhar yoğunluğu: Veriler bilinmiyor.

Bağıl Yoğunluk

Bağıl Yoğunluk: 1,09 (20 °C) (DIN 53217)

(Su / 4 °C = 1,00)

Yoğunluk: 1,09 g/cm³ (20 °C) (DIN 53217)**Dağılım katsayısı, oktanol/su**

Dağılım katsayısı, oktanol/su: Veriler bilinmiyor.

Spontan tutuşma

Yanma sıcaklığı: yaklaşık 460 °C (-)

Ayrışım sıcaklığı

Termik Ayrışım: Talimat uyarınca kullanımda ayrışma yoktur.

Viskozite

Viskozite (dinamik): 300000 mPa.s da 25 °C (ISO 2555)

Molekül kütlesi

Molekül kütlesi: uygulanamaz

9.2 Diğer bilgiler

Suda çözünürlüğe: Hidrolitik ayrışım meydana gelmektedir. pH-değerine: Ürün su ile asidik tepki vermektedir.
Serbest kalan asetik asit için patlama sınırları: 4-17 Hac%.

Bölüm 10. Kararlılık Ve Tepkime**10.1 – 10.3 Tepkime; Kimyasal kararlılık; Zararlı tepkime olasılığı**

Uygun depolamada ve kullanımda, zararlı tepkimeler bilinmemektedir.

İlgili bilgiler, bu bölümün diğer kısımlarında yer almaktadır.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Nem , Isi, açık alevler ve diğer ateslenme kaynakları.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Tepkime yaptığı maddeler: Su , bazik maddeler ve alkoller . Tepkime, şunları oluşturarak meydana gelir: Asetik asit .

Güvenlik Bilgi Formu (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.) - KISIM I

Ürün Adı: 60003728

ELASTOSIL® E43
TRANSPARENTKaçınıcı düzenleme olduğu: 4.5 (TR)
Hazırlama tarihi: 11.09.2003Yeni düzenleme tarihi: 27.03.2019
Baskı tarihi: 30.08.2019

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Hidrolizde: Asetik asit . Ölçümler, yaklaşık 150 °C'ın üstündeki sıcaklıklarda, oksidatif yıkım ile düşük miktarlarda formaldehid ayrıştığını göstermişlerdir.

Bölüm 11. Toksikolojik Bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

11.1.1 Akut toksisite

Ürünle ilgili veriler:

Maruz kalma yolu	Sonuç/Etkisi	Türler/Test Sistemi	Kaynak
oral	LD ₅₀ : > 2000 mg/kg	Sıçan	Analoji sonucu
dermal	LD ₅₀ : > 2009 mg/kg	Tavşan	Analoji sonucu

11.1.2 Cilt aşınması/tahrişi

Ürünle ilgili veriler:

Sonuç/Etkisi	Türler/Test Sistemi	Kaynak
irritatif değil	Tavşan	Analoji sonucu

11.1.3 Ciddi göz hasarı/göz tahrişi

Ürünle ilgili veriler:

Sonuç/Etkisi	Türler/Test Sistemi	Kaynak
irritatif değil	in vitro method; Hissiz göz / hissiz kornea	Analoji sonucu OECD 437
irritatif değil	Tavşan	Analoji sonucu

11.1.4 Solunum veya ciltte hassaslaşma

Değerlendirme:

Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksikolojik test verisi bulunmamaktadır.

11.1.5 Eşey hücre mutajenitesi

Değerlendirme:

Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksikolojik test verisi bulunmamaktadır.

11.1.6 Kanserojenite

Değerlendirme:

Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksikolojik test verisi bulunmamaktadır.

11.1.7 Üreme sistemi toksisitesi

Değerlendirme:

Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksikolojik test verisi bulunmamaktadır.

11.1.8 Belirli hedef organ toksisitesi - tek maruz kalma

Değerlendirme:

Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksikolojik test verisi bulunmamaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.) - KISIM I

Ürün Adı: 60003728

ELASTOSIL® E43
TRANSPARENTKaçınıcı düzenleme olduğu: 4.5 (TR)
Hazırlama tarihi: 11.09.2003Yeni düzenleme tarihi: 27.03.2019
Baskı tarihi: 30.08.2019

11.1.9 Belirli hedef organ toksisitesi - tekrarlı maruz kalma

Değerlendirme:

Şu ana kadar tüm ürün için herhangi bir toksikolojik test verisi bulunmamaktadır.

11.1.10 Aspirasyon zararı

Değerlendirme:

Ürünün fiziksel-kimyasal özelliklerine göre teneffüs tehlikesi beklenmemelidir.

11.1.11 Ek toksikolojik bilgiler

Düşük miktarlarda asetik asit (64-19-7) açığa çıkarmaktadır. Bu madde cildi ve mukozaları tahriş etmektedir.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksikite

Değerlendirme:

Fiziksel-kimyasal özellikler göz önünde tutularak benzer ürünlerle yapılan çevresel toksikolojik testlere göre değerlendirme: Bu ürün için, sınıflandırmaya tabi olmak üzere suda yaşayan organizmalar üzerinde etki beklenmemektedir. Şu ana kadar edindiğimiz deneyimlerimizin ışığında, arıtma tesislerine olumsuz etki beklenmemektedir.

Ürünle ilgili veriler:

Sonuç/Etkisi	Türler/Test Sistemi	Kaynak
ErC50: > 100 mg/l (ölçülen)	statik Desmodesmus subspicatus (72 h)	Analoji sonucu OECD 201

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Değerlendirme:

Silikon oranı: Biyolojik açıdan yıkılamaz. Sedimentasyonla ayrışım. Hidroliz ürünü (asetik asit) biyolojik açıdan kolay ayrışmaktadır.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Değerlendirme:

Biyobirikim muhtemel değil.

12.4 Toprakta hareketlilik

Değerlendirme:

Silikon oranı: Suda çözünmez.

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Ürün(>,<)> 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü Ek XIII uyarınca kalıcı, biyobirikimli ve toksik ve/veya çok kalıcı ve çok biyobirikimli kriterlerini karşılamaları nedeniyle 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü Madde 57'ye göre SVHC sürecine tabi olan maddeleri >= %0(>,<)>1 miktarda ihtiva eder.

12.6 Diğer olumsuz etkiler

bilinmiyor

12.7 Diğer Uyarılar

Vulkanize halde, suda çözünmez. Filtrasyon ile sudan iyi bir şekilde ayrıştırılabilir.

Güvenlik Bilgi Formu (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.) - KISIM I

Ürün Adı: 60003728

ELASTOSIL® E43
TRANSPARENTKaçınıcı düzenleme olduğu: 4.5 (TR)
Hazırlama tarihi: 11.09.2003Yeni düzenleme tarihi: 27.03.2019
Baskı tarihi: 30.08.2019

Bölüm 13. Bertaraf Etme Bilgileri

13.1 Atık işleme yöntemleri

13.1.1 Ürün:

Öneri:

Kullanılmayacak, işlenmeyecek veya geri dönüşüm işlemine tabi tutulmayacak malzeme, tescilli bir kuruluştaki yerel, federal ve merkezi düzenlemelere uyularak bertaraf edilmelidir. Atık arıtma yöntemleri, düzenlemedeki şartlara bağlı olarak çöp gazı veya yakım işlemlerini kapsayabilir.

13.1.2 Temizlenmemiş ambalajlar:

Öneri:

Ambalajlar tamamen boşaltılmalıdır (damlasız, atıksız, kazınmış). Ambalajlar, geçerli yerel/millî yönetmelikler uyarınca, tercihen tekrar kullanıma veya değerlendirmeye tabii tutulmalıdır. Temizlenemeyen ambalajlar, madde ile birlikte bertaraf edilmelidirler.

Bölüm 14. Taşımacılık Bilgileri

14.1 – 14.4 UN numarası; Uygun UN taşımacılık adı; Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı; Ambalajlama grubu

Karayolu ADR:

Değerlendirme.....: Tehlikeli ürün değildir.

Demiryolu RID:

Değerlendirme.....: Tehlikeli ürün değildir.

Açık Deniz Nakliyatı IMDG-Code:

Değerlendirme.....: Tehlikeli ürün değildir.

Hava Yoluyla Nakliyat ICAO-T1/ATA-DGR:

Değerlendirme.....: Tehlikeli ürün değildir.

14.5 Çevresel zararlar

Çevreye zararlı: hayır

14.6 Kullanıcı için özel önlemler

Diğer bölümlerdeki ilgili bilgiler dikkate alınmalıdır.

14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

Tankerlerde toplu olarak nakledilmemelidir.

Bölüm 15. Mevzuat Bilgileri

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uyulması gerekmektedir.

Etiketleme bilgisi için bu belgenin 2. bölümüne başvurun.

15.2 Uluslararası Kayıt Statüsü Bilgileri

Varsa, ayrı kimyasal madde envanterleri ile ilgili bilgiler verilir.

Güney Kore (Kore Cumhuriyeti).....: ECL (Existing Chemicals List):

Bu ürün kimyasal madde envanterlerinde listelenmiştir veya bu envanterler ile uyumludur.

Japonya: ENCS (Handbook of Existing and New Chemical Substances):

Bu ürün kimyasal madde envanterlerinde listelenmiştir veya bu envanterler ile uyumludur.

Güvenlik Bilgi Formu (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.) - KISIM I

Ürün Adı: 60003728

ELASTOSIL® E43
TRANSPARENTKaçınıcı düzenleme olduğu: 4.5 (TR)
Hazırlama tarihi: 11.09.2003Yeni düzenleme tarihi: 27.03.2019
Baskı tarihi: 30.08.2019

Avustralya	: AICS (Australian Inventory of Chemical Substances): Bu ürün kimyasal madde envanterlerinde listelenmiştir veya bu envanterler ile uyumludur.
Çin.....	: IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances in China): Bu ürün kimyasal madde envanterlerinde listelenmiştir veya bu envanterler ile uyumludur.
Kanada.....	: DSL (Domestic Substance List): Bu ürün kimyasal madde envanterlerinde listelenmiştir veya bu envanterler ile uyumludur.
Filipinler.....	: PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Bu ürün kimyasal madde envanterlerinde listelenmiştir veya bu envanterler ile uyumludur.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)	: TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Bu ürüne ait tüm komponentler aktif veya madde envanterine uyumlu olarak listelenmiştir.
Tayvan	: TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory): Bu ürün madde envanterinde listelenmiştir veya madde envanterine uygundur. Genel not: Tayvan'daki kimyasal madde kanununa göre, bu maddelerin Tayvan'a ithalatı veya Tayvan'da üretimi sırasında 100 kg/yıl şeklindeki tonaj eşiği aşıldığında (karışımlarda bu değer her bir bileşen için hesaplanacaktır), TCSI'de listelenmiş veya TCSI'ye uygun maddelerin Faz 1 kaydı gereklidir. Bunun yerine getirilmesinden ithalatçı veya üretici sorumludur.
Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)	: REACH (Yönetmelik (EC) No 1907/2006): Genel not: Tedarikçinin AEA'dan (Avrupa Ekonomik Alanı) ithalat veya AEA sınırları içinde üretimden kaynaklanan ve bölüm 1 kapsamında belirtilen kayıt yükümlülükleri tedarikçi tarafından karşılanır. Müşterilerin veya diğer alt kullanıcıların AEA'ya ithalattan kaynaklanan kayıt yükümlülükleri söz konusu alt kullanıcılar tarafından karşılanır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

16.1 Ürün:

Bu belgede yer alan bilgiler, revizyon dönemindeki bilgi durumumuza dayanmaktadır. Yasal garanti gereksinimleri açısından, tanımlanan ürün özellikleriyle ilgili bir güvence teşkil etmezler.

Bu belgenin bir alıcıya verilmesi, söz konusu alıcıyı, ürüne uygulanabilir tüm yasa ve şartlara uyumlulukla ilgili sorumluluklarından kurtarmaz. Bu durum özellikle, başka yargı alanlarında ve üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgili olarak, ürünün veya ürünü içeren maddelerin veya öğelerin ilerideki satışı veya dağıtımı için geçerlidir. Tanımlanan ürün başka maddelerle işlem görmüş veya karıştırılmışsa, bu durum açıkça belirtilmedikçe, bu belgede yer alan bilgiler sonuçta ortaya çıkan yeni ürüne atfedilemez. Ürün yeniden ambalajlanmışsa, alıcı, güvenlikle ilgili gerekli bilgileri ayrıca sağlamak zorundadır.

Her türlü teslimat, www.wacker.com adresinden ulaşılabilir olan WACKER SILICONES Health Care Politikası'na tabidir.

Düzenleyen

Gökhan Ardiç / CHEMLEG

Sertifika No: GBF-A-0-2706 / Sertifika Geçerlilik Tarihi: 21.12.2020

İletişim Bilgisi: sds@chemleg.com / +90 216 706 1307

16.2 Ek bilgiler:

Nümerik verilerdeki virgüller, ondalık noktaları göstermektedir.

Sol kenardaki dikey çizgiler, bir önceki versiyona karşılık değişimlerin göstergesidir. Bu sürüm önceki tüm sürümlerin yerine geçer.

Güvenlik Bilgi Formu (13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir.) - KISIM I

Ürün Adı: 60003728

ELASTOSIL® E43
TRANSPARENT

Kaçıncı düzenleme olduğu: 4.5 (TR)
Hazırlama tarihi: 11.09.2003

Yeni düzenleme tarihi: 27.03.2019
Baskı tarihi: 30.08.2019

GHS sınıflandırma kodunun açıklaması:

Cilt Aşnd. 1C; H314.....: Cilt aşınması/tahrişi Kategori 1C; Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Akut Tok. 4; H302: Akut toksisite Kategori 4; Yutulması halinde zararlıdır.
Göz Hsr. 1; H318: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi Kategori 1; Ciddi göz hasarına yol açar.
EUH014: Su ile şiddetli tepkime verir.

- Güvenlik Bilgi Formunun Sonu -